



Alu-Raster

Veelzijdig gaashekwerk

Voor projecten waar een efficiënte afrastering gewenst is, biedt het gaashekwerk van Alura een onderhoudsvrije terreinomheining waar u jarenlang plezier van heeft.

Dit gaashekwerk is een onopvallende en functionele oplossing voor de meest uiteenlopende terreinomstandigheden.

Het hekwerk is geschikt voor landschappelijke omgevingen en rondom privéterreinen maar ook bij bedrijfsterreinen biedt het een effectieve afrastering.

Het gaashekwerk is leverbaar met of zonder bovenbuis en met of zonder puntdraad. Deze gaasafrastering kan worden uitgevoerd met een rechte, schuine of dubbele puntdraadhouder. Uiteraard is het gaashekwerk te leveren in verzinkte en gecoate uitvoering.





Technische specificaties

Conservering

Thermisch verzinkt of thermisch verzinkt en daarna gecoat volgens het duplex systeem.

Standaard coatkleuren: RAL nummers 5010, 5011, 6005, 6009, 6020, 7016, 7021, 7024, 7030, 9005 en 9010.

Harmonicagaas

Geplastificeerde verzinkte draden.

Gaasbevestiging: aan bovenspandraad, aan middenspandraad en aan onderspandraad door middel van aluminium binddraad.

Spandraden: geplastificeerde verzinkte draad, draaddikte 3,8 mm.

Staanders

Staanders h.o.h. 300 mm, ca. 800 tot 900 mm ingeheid en aan de bovenzijde afgewerkt door middel van een zwarte kunststof afdekkap.

Opties

- bovenbuis: lengte 6000 mm, gekoppeld door middel van een kunststof koppeling (zwart)
- ronde voetplaat 150 mm met 3 ankers of vierkante voetplaat 160x160 mm met 4 ankers
- schetsplaat
- overklimbeveiligingsmogelijkheden: 1, 2 of 3 rijen puntdraad (geplastificeerde dubbel gedraaide staaldraad met 4 punten op iedere 100 mm)
- rechte, schuine of dubbele puntdraadhouders
- gaas draaddikte 3,7 mm
- I-profiel staanders

Gaashekwerk	100	125	150	180	200
Hoogte	1000	1250	1500	1800	2000
Staanders					
Staanders	rond 60	rond 60	rond 60	rond 60	rond 60
Hart-op-hart afstand	3000	3000	3000	3000	3000
Inheidiepte	800-900	800-900	800-900	800-900	800-900
Gaas					
Hoogte	1000	1250	1500	1800	2000
Maaswijdte	50x50	50x50	50x50	50x50	50x50
Draaddikte	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0

afmetingen in ca. mm