



Alu-Mat 656

Dubbelstaafs matten

De dubbelstaafs staalmatten van Alura kunnen tegen een stootje en dat maakt ze inzetbaar op veel terreinen. Ze zijn geschikt voor zowel bedrijventerrein als voor locaties waar kinderen spelen.

Deze dubbelstaafs staalmatten zijn voorzien van horizontale draden rond 6 mm en verticale draden rond 5 mm.

Het staalmathekwerk heeft een eigentijdse uitstraling én is onwrikbaar stabiel, vandaalbestendig en ook prima opgewassen tegen harde ballen.

Ideaal dus voor een drukke, levendige omgeving!





Technische specificaties

Conservering

Thermisch verzinkt of thermisch verzinkt en daarna gecoat volgens het duplex systeem.
Standaard coatkleuren: RAL nummers 5010, 5011, 6005, 6009, 6020, 7016, 7021, 7024, 7030, 9005 en 9010.

Matten

Dubbelstaafs staalmatten opgebouwd uit 2 horizontale draden (draaddikte 6 mm) en 1 verticale draad (draaddikte 5 mm) Maaswijdte 50x200 mm.

Verbinding

De vakken worden door middel van kunststof klemblokken en vandalismebestendige schroeven tegen de staanders bevestigd.

Staanders

Staanders koker 60x40 mm, h.o.h. 2510 mm, ca. 900 mm ingeheid en aan de bovenzijde afgewerkt door middel van een zwarte kunststof afdekkap.

Hoogteverschillen

Hoogteverschillen in het terrein: opgevangen door trapsgewijze montage.

Opties

- voetplaat rond 150 mm met 3 ankers of vierkant 160x160 mm met 4 ankers
- schetsplaat
- overklimbeveiliging: 3 rijen puntdraad of stachelband vanaf hoogte 1600 mm

Staalmathekwerk 6/5/6	100	120	180	200	240
Hoogte	1000	1200	1800	2000	2400
Matten					
Stekeinden	nee	nee	aan bovenzijde	aan bovenzijde	aan bovenzijde
Bevestigingen	3	3	4	4	4
Staanders					
Inheidiepte	900 / 900	900 / 900	900 / 900	900 / 900	900 / 900

afmetingen in ca. mm