



## Spijlenhekwerk KV Protect

Ronde spijlen, tussen de liggers geplaatst  
Spijlenhekwerk KV Protect is zeer geschikt voor een robuuste- en strakke afsluiting van uw terrein waarbij volop aandacht is besteed aan functionaliteit.

Om overklimmen te voorkomen zijn de uitvoeringen vanaf 150 cm hoogte aan de bovenkant voorzien van een puntenkam. Voor meer risicovolle situaties kunt u kiezen voor roterende punten of puntdraden.

KV Protect spijlenhekwerk is voorzien van vandalismebestendige verbindingen middels een stalen bout, zodat de hekelementen niet kunnen verzakken en alles netjes op één hoogte blijft staan.

Bij dit spijlenhekwerk zijn geen beugels, bouten en moeren te ontdekken. Ze doen immers afbreuk aan het fraaie aanzicht en nodigen bovendien uit tot ongewenst demonteren.



# Technische specificaties

## Conservering

Thermisch verzinkt of thermisch verzinkt en daarna gecoat volgens het duplex systeem.

Standaard coatkleuren: RAL nrs. 5010, 5011, 6005, 6009, 6020, 7016, 7021, 7024, 7030, 9005 en 9010.

## Verbinding

De vakken worden door middel van middel van kunststof proppen en M8 doorgaande verbinding blind tegen de staanders bevestigd.

## Spijlenvak

Ronde spijlen tussen de boven- en onderligger geplaatst en aan de bovenzijde voorzien van een puntenkam vanaf een hoogte van 1500 mm Spijlen h.o.h. 150 mm.

Afmeting liggers: 50x25 mm.

Afmeting spijlen: rond 22, 25 of 30 mm.

## Staanders

Staanders h.o.h. 2315 mm, ca. 900 mm ingeheid en aan de bovenzijde afgewerkt door middel van zwarte kunststof afdekkap.

## Hoogteverschillen

Hoogteverschillen in het terrein: opgevangen door trapsgewijze montage of door middel taludvakken.

## Opties

- ◆ geprofileerde verankeringsplaat
- ◆ voetplaat rond 150 mm met 3 ankers of vierkant 160x160 mm met 4 ankers
- ◆ overklimbeveiligingsmogelijkheden: 2 of 3 rijen puntdraad, 2 of 3 rijen stachelband, 1 rij roterende punten (ca. 60 mm of 120 mm) of een enkele of dubbele rij rollende puntenkammen

Spijlhekwerk KV Protect	100	125	150	180	200	250
Hoogte	1000	1250	1500	1800	2000	2500
<b>Staanders</b>						
Staander	60x60	60x60	60x60	60x60	60x60	60x60
<b>Spijlenvak</b>						
Spijlen rond afmeting	rond 22	rond 22	rond 22	rond 25	rond 25	rond 30
Puntenkam	-	-	ja	ja	ja	ja
<b>Slotvak</b>						
Recht 90 graden	-	-	ja	ja	ja	ja
Schuin 60 graden	-	-	ja	ja	ja	ja
Breedte	-	-	1000	1000	1000	1000
<b>Taludvak</b>	ja	ja	ja	ja	ja	ja

afmetingen in ca. mm.