



Spijlenhekwerk Alu-Safe Protect

Ronde spijlen, door de liggers gevoerd
Spijlenhekwerk Alu-Safe Protect is zeer geschikt voor een veilige afsluiting van uw bedrijfsterrein met een duidelijke aandacht voor design. Dit spijlenhekwerk past echter ook in een natuurlijke, landschappelijke omgeving.

Alu-Safe Protect kenmerkt zich door ronde spijlen. Deze zijn door de liggers gevoerd en vanaf een hoogte van 150 cm aan de bovenzijde afgeschuind om overklimmen te belemmeren.

De vakken en standers zijn met een stalen bout aan elkaar gekoppeld. Beugels, bouten en moeren ontbreken bij dit type spijlenhekwerk. De standers worden diep in de bodem geheid en voorzien van een zware stabilisatieplaat voor een jarenlange stevige verankering.





Technische specificaties

Conservering

Thermisch verzinkt of thermisch verzinkt en daarna gecoat volgens het duplex systeem.

Standaard coatkleuren: RAL nummers 5010, 5011, 6005, 6009, 6020, 7016, 7021, 7024, 7030, 9005 en 9010.

Verbinding

De vakken worden door middel van kunststof proppen en M8 doorgaande verbinding blind tegen de staanders bevestigd.

Spijlenvak

Ronde spijlen door de boven- en onderligger gevoerd en aan de bovenzijde afgeschuind vanaf een hoogte van 1500 mm. Spijlen h.o.h. 150 mm.

Afmeting liggers: 50x25 mm.

Afmeting spijlen: rond 25 mm.

Staanders

Staanders h.o.h. 2315 mm, ca. 900 mm ingeheid en aan de bovenzijde afgewerkt met een zwarte kunststof afdekkap.

Hoogteverschillen

Hoogteverschillen in het terrein: opgevangen door trapsgewijze montage of door middel van taludvakken.

Opties

- geprofileerde verankeringsplaat
- voetplaat rond 150 mm met 3 ankers of vierkant 160x160 mm met 4 ankers
- overklimbeveiligingsmogelijkheden: 2 of 3 rijen puntdraad, 2 of 3 rijen stachelband, 1 rij roterende punten (ca. 60 mm. of 120 mm.) of een enkele of dubbele rij rollende puntenkammen

Spijlentekwerk Alu-Safe Protect	100	125	150	180	200	250
Hoogte	1000	1250	1500	1800	2000	2500
Staanders						
Staanders	60x60	60x60	60x60	60x60	60x60	60x60
Spijlentek						
Spijlen rond afmeting	25	25	25	25	25	25
Spijlen afgeschuind aan de bovenzijde	-	-	ja	ja	ja	ja
Slootvak						
Recht 90 graden	-	-	ja	ja	ja	ja
Schuin 60 graden	-	-	ja	ja	ja	ja
Breedte	-	-	1000	1000	1000	1000
Taludvak	ja	ja	ja	ja	ja	ja

afmetingen in ca. mm