



Alu-VB plantsoenhekwerk

Groenstrook blijft groen

Plantsoenen, groenstroken en tuinen maken de omgeving mooier.

Om te voorkomen dat er fietsers doorheen fietsen, voetgangers een binnendoorweg nemen of auto's parkeren in de beplanting is het Alu-VB hekwerk ontwikkeld.

Het Alu-VB hekwerk ziet er met een hoogte van 30 tot 40 cm vriendelijk uit waardoor men nog steeds van het groen kan genieten.

Tegelijkertijd wordt onbevoegden de toegang tot het groen ontzegd.





Technische specificaties

Conservering:

Thermisch verzinkt of thermisch verzinkt en daarna gecoat volgens het duplex systeem.

Standaard coatkleuren: RAL nummers 5010, 5011, 6005, 6009, 6020, 7016, 7021, 7024, 7030, 9005 en 9010.

Standers

De standers zijn voorzien van gladde aluminium koppen, waar de liggers door gevoerd worden. De liggers worden gefixeerd in de kop door middel van RVS-schroeven.

Opties

- aangepaste hoogte
- aangepast h.o.h. maat

Alu-VB hekwerk	30	40
Hoogte boven maaiveld	300	400
Bovenbuis		
Bovenbuis	rond 41,5	rond 41,5
Standers		
Standers	rond 60,3	rond 60,3
h.o.h. afstand standers	2000	2000
Inheidiepte	800 / 900	800 / 900

afmetingen in ca. mm